## Le secret d'une piscine réussie

### www.hayward.fr

SUIVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR :

f facebook.com/hayward.fr
You Tube HaywardPoolEurope

Extension de garantie supplémentaire offerte Abonnement gratuit à la newsletter Configurateur de piscine Simulateur d'économie d'énergie Expert en ligne Catalogue pièces détachées

LES SERVICES EN LIGNE



## Salt & Swim 3C

L'électrolyseur de sel Salt & Swim 3C est un système de traitement au sel conçu pour tous ceux qui souhaitent dépenser moins de temps et d'énergie à traiter et à entretenir leur piscine. D'une installation et d'une utilisation vraiment aisées, il permet de traiter des bassins jusqu'à 110 m³ en continu sans manipulation de produits chlorés et avec un entretien réduit et peu coûteux.

#### Les PLUS

- Nouvelle fonction, détection volet fermé
- + Accès à la technologie de l'électrolyse pour un prix abordable
- + Installation facile en 20 minutes
- + Utilisation simple et intuitive, 2 boutons suffisent au réglage
- + Inversion de polarité
- + Entretien réduit et peu coûteux

Panneau de contrôle affichage Led



Régulateur pH EZ-Chem Plus besoin de manipuler quotidiennement des produits chlorés







### PERFORMANCE

- Détecte la fermeture du volet, limitant ainsi la production de chlore afin de diminuer les risques de surchloration.
- Les 10 paliers de réglage du taux de production du Salt & Swim 3C permettent d'adapter la production du chlore pour chaque type de piscines.
- La fonction de surchloration répond à un besoin de désinfection (pic de fréquentation, renouvellement d'eau important...). Cette fonction se désactive automatiquement pour revenir au réglage initial. Aucun risque d'oubli
- Sonde de température et détecteur de débit intégrés dans la cellule.

### **POLYVALENCE**

Deux modèles sont désormais disponibles pour couvrir 80 % du marché des piscines résidentielles.

### **FACILE D'UTILISATION**

- Guide de démarrage rapide inclus.
- Ergonomique avec son panneau de contrôle à affichage Led qui permet la visualisation des informations telles que l'état de fonctionnement, le niveau de chlore produit ainsi qu'un indicateur de durée de vie de la cellule.
- Simple d'utilisation, Salt & Swim 3C dispose d'une capacité de production de chlore ultra précise.

### **ENTRETIEN**

- Salt & Swim 3C représente un coût d'utilisation similaire à l'utilisation de produits chimiques traditionnels tout en offrant un confort de baignade incomparable.
- Facile à installer grâce à ses connecteurs. Gabarit de découpe inclus.



Cellule «tout en un» pour une installation simplifiée grâce à une sonde de température et un détecteur de débit intégrés. Remplacement ultra facile, entretien minimum.

Installation facile et à encombrement réduit convenant à tout type de configuration.

Installation possible à la verticale, à l'horizontale ou inclinée pour s'adapter aux environnements les plus restreints.

Description	SAS15CEU	SAS22CEU	
Volume max. du bassin	75 m³	110 m <sup>3</sup>	
Production de chlore	15 g/heure @ 3,0 g/l de sel	22 g/heure @ 3,0 g/l de sel	
Code article cellule	SAS15EU-CELL	SAS22EU-CELL	
Débit minimum	5 m³/h		
Raccords	Unions de 50 mm à compression ou à coller		
Détecteur de débit	Système magnétique intégré à la cellule		
Position de la cellule	Horizontale, verticale ou inclinée		
Cellule autonettoyante	Par inversion de polarité		
Surchloration	Oui		
Protection basse température	Oui par une production réduite en dessous de 15°C et un arrêt en des-		
	sous de 10°C		
Réglage de la production	De 0% à 100% par intervalles de 10%		
Détection de volet fermé	Oui (réduction de la production de chlore)		

<sup>(1) 2</sup> ans de garantie + 1 an de garantie offert si le produit est acheté chez un partenaire Totally Hayward®.

















### The secret for a successful pool

### www.hayward.fr/en

CONTINUE THE EXPERIENCE ON:

facebook.com/hayward.fr You Tube HaywardPoolEurope

Free extended warranty Free subscription to the newsletter The heat pump configurator Online savings simulator On-line expert Spare parts catalogue

**ONLINE SERVICES** 





# Salt & Swim 3C

Salt & Swim 3C is a treatment using salt designed for all those who want to spend less time and whose budget is limited. Truly easy to install and use, this system will treat pools of up to 110 m<sup>3</sup> continuously without the need to handle chemicals and inexpensive maintenance.

#### The ADVANTAGES

- New function, detects when pool cover is shut
- The more affordable premium salt chlorinator
- + Easily installed in 20 minutes
- + Just 2 buttons for all the settings on your device
- + Polarity reversal
- + Easy installation, reduced pool maintenance

Systems status Led Lights













#### **EFFICIENCY**

- Detects when pool cover is shut, thereby limiting the amount of chlorine produced and so reducing the risk of excess chlorine.
- ▶ Chlorine settings allow to have a finer output
- Super chlorinate function responds to a specific need of desinfection (peak attendance, renewal major water). This function automatically turns off to return to the original setting, no risk in case of forget.
- ▶ Temperature probe and integrated magnetic flow switch.

### **POLYVALENCE**

Two items are now available to cover 80% of the residential market.

### **EASE OF USE**

- Complete quick start guide included.
- Control panel with system status led lights, allows viewing of information such as: operation, the level of chlorine, the lifetime of the cartridge, error codes for easy diagnosis.
- Easy to use, Salt & Swim 3C has a more finely-tuned dispensing capability.
- salt chlorination system on the market. Salt & Swim 3C is the answer for pool owners who spend too much
- Easy installation with its patent cell vessel design and connectors, cutting template included.



Easy replacement salt cells core with integrated flow switch and water temperature sensor.

The smaller length of plumbing needed as well as its independance on installation operation, means it installs easier and fits everywhere.

### **MAINTENANCE**

- Salt & Swim 3C is the most economical and accessible time and energy treating and maintaining their pool.

Description	SAS15CEU	SAS22CEU
Max. pool size	75 m³	110 m³
Chlorine production	15 g/hour @ 3,0 g/l of salt	22 g/hour @ 3,0 g/l of salt
Cell item code	SAS15EU-CELL	SAS22EU-CELL
Minimum flow rate	5 m³/h	
Unions	50mm solvent cement or compression unions	
Flow switch	Integrated magnetic flow switch	
Cell's orientation	Horizontal, vertical or inclined	
Polarity reversal	By polarity reversal	
Superchlorinating	Yes	
Low temperature cut off	Yes, reduced output at 15°C and shut-off at 10°C and below	
Chlorine settings	0-100% in 10% increments, finer output adjustment	
Detects when pool cover is shut	Yes (reduces the amount of chlorine produced)	

 $<sup>^{\</sup>left(0\right)}$  2 years warranty + 1 year extra when the product is purchased from a Totally Hayward dealer.















